

CERTIFICAZIONI **ROSSI PELLETS**

"PREMIUM PELLETS" - CERTIFICATO DINplus- ENplus A1



Analisi degli Istituti di Certificazione sul pellet		Caratteristiche richieste dagli Istituti di Certificazione
DIAMETRO	6 mm	4-10 mm
LUNGH. MEDIA	25 mm	≤ 5 x diametro
DENSITÀ	1,30 kg/dm ³	≥ 1,12 kg/dm ³
UMIDITÀ	7,5 %	≤ 10 %
ABRASIONE	1,0 %	≤ 2,30 %
CENERE	0,31 %	≤ 0,5 %
CALORE	19,188 MJ/Kg - 4586 Kcal/kg - 5,33 KWh/kg	≥ 18,0 MJ/Kg
ZOLFO	< 0,01 %	≤ 0,04 %
AZOTO	0,05 %	≤ 0,30 %
CLORO	0,01 %	≤ 0,02 %
ARSENICO	< 0,05 ppm	≤ 0,8 ppm
CADMIO	0,07 ppm	≤ 0,5 ppm
CROMO	<1 ppm	≤ 8 ppm
RAME	<1 ppm	≤ 5 ppm
MERCURIO	< 0,01 ppm	≤ 0,05 ppm
PIOMBO	< 1 ppm	≤ 10 ppm
ZINCO	7 ppm	≤ 100 ppm
EOX	0,26 ppm	≤ 3 ppm